PROTECTOR Y LUBRICANTE PARA GOMAS Y PLASTICOS Protege y lubrica sin manchar, especialmente indicado

para piezas de interiores



Aplicaciones:

Automoción:

Protege las partes de plástico. Protege las gomas de las puertas y del maletero y evita que se adhieran especialmente en invierno.

Lubricante para raíles de plástico.

Industria:

Agente antiestático.

Para el montaje de partes de plástico. Protege y mantiene las superficies de plástico. Lubricante para el deslizamiento de los raíles, cojinetes y otras partes mecánicas.

Contenido ml	Art. N°	U/E
300	893 224	1/12

Modo de empleo:

Agitar antes de usar, aplicar el producto uniformemente por las superficies a tratar. Si es necesario, limpiar la superficie con un paño limpio. Aplicar el producto a una distancia de 30cm.

No aplicar en el volante ni en los pedales.

Crea una película sintética para proteger y lubricar sin ensuciar ni engrasar. Ventaias:

- No ensucia las ropas que entren en contacto con el producto.
- No se adhiere suciedad.
- Protege contra la fricción y los ruidos. Ventajas:
 - Elimina crujidos y chirridos en los componentes de plástico.
- Excelente cuidado y protección durade-

Ventajas:

- Evita la humedad en los lugares donde es aplicado el producto.
- Protege permanentemente contra los rayos del sol.
- El gas que contiene el spray no es perjudicial para el medioambiente.
- Color: transparente.
- No contiene silicona.

Protege los elementos de caucho, goma y plástico.

Ventaja:

- Mantiene la elasticidad en piezas de goma.
- Apto para piezas exteriores.

Ventaja:

- Protege del envejecimiento y evita que las piezas se agrieten.
- Revive los colores.
- No ataca a piezas pintadas y cromadas.
- No contiene silicona.

PROTECTOR DE GOMAS Y **PLASTICOS**

Protege gomas y plásticos, especialmente indicado para exteriores



Aplicaciones:

Para el cuidado de neumáticos, alfombrillas de goma, protectores de goma de los parachoques, etc.

Impide la congelación en invierno y las superficies pegajosas derivadas del envejecimiento y el efecto del calor en las juntas de goma de las puertas.

Protege del envejecimiento de las gomas y plásticos exteriores, como: fuelles de palier, dirección, rótulas etc.

Contenido ml	Art. N°	U/E
300	890 110	1/12

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Aplicar uniformemente, a una distancia de 30 cm.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a